

Kompaktwaage Dual Standard

für den Brief- und Paketversand



Eigenschaften

- > Geeichte Zweibereichswaage mit extra hoher Gesamtauflösung beginnend vom feinen Ziffernschritt 1 g und einem hohem Wägebereich von 35 kg
- > Geeicht nach Genauigkeitsklasse III
- > Hinterleuchtete LCD Anzeige mit 5-Tastenbedienung und einer frei belegbaren Funktionstaste für den individuellen Schnellzugriff
- > Ideal für den Einsatz bei Logistik, Transport und Versand, optional zur Bestimmung des Beförderungsentgelts von Briefen und Paketen (Mindestlast: 5 g)
- > Schneller Datentransfer über USB-Schnittstelle, inkl. 3 m USB-Datenkabel und integrierter Schnittstelle für Zweitanzeige (Schnittstellenoptionen)
- > Wägefunktionen: Wiegen, Trieren
- > Hinterleuchtete LCD-Anzeige (dimmbar), Ziffernhöhe: 16 mm
- > Netzteil-Betrieb 100–240 V / 50–60 Hz, UK-Wechseladapter siehe Zubehör
- > Wägeplattform: Edelstahl rostfrei 1.4301
Unterkonstruktion: Pulverbeschichteter Stahl
Terminalgehäuse: Kunststoff
- > Waagen-Abmessungen / -Eigengewicht: 435 x 300 x 115 mm, Eigengewicht: 9,5 kg
- > Schutzart IP 42
- > Waagen-Nivellierung bis zu 10 mm über 4 Stellfüße und Libelle
- > Nennbetriebstemperatur: 10°C bis 40°C

Optionen

- Alle Schnittstellen sind über unser PC-Serviceprogramm, Bestell-Nr.: 2564.10.001, individuell konfigurierbar:
- > Entkoppelte RS 232-Schnittstelle montiert, Bestell-Nr.: 2563.21.002
 - > Ethernet-Schnittstelle montiert, Bestell-Nr.: 2563.45.002
 - > Bluetooth™-Schnittstelle montiert, Bestell-Nr.: 2563.12.001
 - > Einbau-Zweitanzeige, Bestell-Nr.: 2562.20.002
 - > UK-Wechseladapter, Bestell-Nr.: 2557.25.002
 - > Akkusatz montiert für netzlosen Akkubetrieb, Betriebszeit: 30 h (einstellungsabhängig), Ladezeit: 5,5 h, Bestell-Nr.: 2557.40.001
 - > Alibispeicher, Bestell-Nr.: 2792.20.002

Weiteres Zubehör sowie EDV-Anbindung und Druckerlösungen finden Sie auf Seite 16 und in den Kapiteln 14, 15, 16 und 17.

Bestell-Nr.	Ausführung	Plattformgröße	Wägebereich	Ziffernschritt	LZ
	Unterkonstruktion	mm	kg	g	Woche
EICHFÄHIG					
7195.04.100	Pulverbeschichtet	435 x 250 x 115	2 35	1 10	1

Abweichende Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage erhältlich.