

# Tischwaage Basic

für einfache Wägaufgaben



## Eigenschaften

- > Tischwaage mit separater Anzeige und 2,5 m Kabel, inklusive Wandhalter
- > Schnelle und einfache 1-Tastenbedienung mit extra großer Taste
- > Flexibler Einsatz an verschiedenen Orten durch Akkubetrieb und extra flache Bauweise
- > Interne Benutzerkalibrierung zur Standortanpassung
- > Umschaltung der Gewichtseinheit von kg auf lb
- > Wägefunktionen: Wiegen, Trieren, Zuwiegen, Plus-Minus-Kontrolle, Holdfunktion
- > Große LCD-Anzeige, Ziffernhöhe: 20 mm, (ohne Hinterleuchtung)
- > Wägeplattform: Edelstahl rostfrei 1.4301  
Unterkonstruktion: Pulverbeschichteter Stahl oder Edelstahl rostfrei 1.4301 (nur IP 65), Terminalgehäuse: Kunststoff
- > Integrierter Akku mit Steckernetzteil 100–240 V / 50–60 Hz, Betriebszeit: 50 h, Ladezeit: 5,5 h, UK-Wechseladapter siehe Zubehör
- > Energieeffizient durch integrierte Auto-Off-Funktion des Akkus mit einstellbarem Timer von 1–30 Minuten oder Dauerbetrieb
- > Waagen-Abmessungen / -Eigengewicht:  
Plattformgrößen:  
310 x 275 x 70 mm, Eigengewicht: 6 kg  
400 x 300 x 75 mm, Eigengewicht: 10 kg  
520 x 400 x 75 mm, Eigengewicht: 20 kg  
520 x 400 x 100 mm, Eigengewicht: 23 kg  
660 x 550 x 105 mm, Eigengewicht: 40 kg  
660 x 550 x 130 mm, Eigengewicht: 25 kg  
800 x 600 x 130 mm, Eigengewicht: 30 kg  
Terminalgröße: 270 x 85 x 58 mm
- > Schutzart IP 42 oder IP 65
- > Waagen-Nivellierung bis zu 10 mm über 4 Stellfüße und Libelle
- > Nennbetriebstemperatur: -10°C bis 40°C

## Optionen (für IP 42)

- > RS 232 PC-Schnittstelle montiert, Bestell-Nr.: 2563.21.004
- > Datenkabel 3 m, Bestell-Nr.: 2550.03.014
- > UK-Wechseladapter, Bestell-Nr.: 2557.25.002
- > US-Wechseladapter, (auf Anfrage)

Weiteres Zubehör sowie EDV-Anbindung finden Sie auf Seite 33.

## Schutzart IP 42

**3**

Bestell-Nr.	Ausführung	Plattformgröße	Wägebereich	Ziffernschritt	LZ
	Unterkonstruktion	mm	kg	g	Woche
<b>Größe 1</b>					
<b>NICHT EICHFÄHIG</b>					
9520.01.040	Pulverbeschichtet	310 x 275 x 70	<b>3</b>	0,1	1
9520.02.040	Pulverbeschichtet	310 x 275 x 70	<b>6</b>	0,2	1
9520.03.040	Pulverbeschichtet	310 x 275 x 70	<b>15</b>	0,5	1
9520.04.040	Pulverbeschichtet	310 x 275 x 70	<b>32</b>	1	1
<b>Größe 2</b>					
<b>NICHT EICHFÄHIG</b>					
9521.02.040	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	<b>6</b>	0,2	1
9521.03.040	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	<b>15</b>	0,5	1
9521.04.040	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	<b>32</b>	1	1
9521.05.040	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	<b>60</b>	2	1
<b>Größe 3</b>					
<b>NICHT EICHFÄHIG</b>					
9522.04.040	Pulverbeschichtet	520 x 400 x 75	<b>32</b>	1	1
9522.05.040	Pulverbeschichtet	520 x 400 x 75	<b>60</b>	2	1
9522.06.040	Pulverbeschichtet	520 x 400 x 75	<b>150</b>	5	1
<b>Größe 4</b>					
<b>NICHT EICHFÄHIG</b>					
9523.05.040	Pulverbeschichtet	660 x 550 x 105	<b>60</b>	2	1
9523.06.040	Pulverbeschichtet	660 x 550 x 105	<b>150</b>	5	1
9523.07.040	Pulverbeschichtet	660 x 550 x 130	<b>300</b>	10	1
<b>Größe 5</b>					
<b>NICHT EICHFÄHIG</b>					
9524.06.040	Pulverbeschichtet	800 x 600 x 130	<b>150</b>	5	1
9524.07.040	Pulverbeschichtet	800 x 600 x 130	<b>300</b>	10	1

Fortsetzung IP 65-Varianten nächste Seite

# Tischwaage Basic

## Schutzart IP 65

Bestell-Nr.	Ausführung	Plattformgröße	Wägebereich	Ziffernschritt	LZ
	Unterkonstruktion	mm	kg	g	Woche
<b>Größe 1</b>					
<b>NICHT EICHFÄHIG</b>					
9520.01.140	Pulverbeschichtet	310 x 275 x 70	<b>3</b>	0,1	1
9520.02.140	Pulverbeschichtet	310 x 275 x 70	<b>6</b>	0,2	1
9520.03.140	Pulverbeschichtet	310 x 275 x 70	<b>15</b>	0,5	1
9520.04.140	Pulverbeschichtet	310 x 275 x 70	<b>32</b>	1	1
9520.11.140	Edelstahl	310 x 275 x 70	<b>3</b>	0,1	1
9520.12.140	Edelstahl	310 x 275 x 70	<b>6</b>	0,2	1
9520.13.140	Edelstahl	310 x 275 x 70	<b>15</b>	0,5	1
9520.14.140	Edelstahl	310 x 275 x 70	<b>32</b>	1	1

<b>Größe 2</b>					
<b>NICHT EICHFÄHIG</b>					
9521.02.140	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	<b>6</b>	0,2	1
9521.03.140	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	<b>15</b>	0,5	1
9521.04.140	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	<b>32</b>	1	1
9521.05.140	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	<b>60</b>	2	1
9521.12.140	Edelstahl	400 x 300 x 75	<b>6</b>	0,2	1
9521.13.140	Edelstahl	400 x 300 x 75	<b>15</b>	0,5	1
9521.14.140	Edelstahl	400 x 300 x 75	<b>32</b>	1	1

<b>Größe 3</b>					
<b>NICHT EICHFÄHIG</b>					
9522.04.140	Pulverbeschichtet	520 x 400 x 75	<b>32</b>	1	1
9522.05.140	Pulverbeschichtet	520 x 400 x 75	<b>60</b>	2	1
9522.06.140	Pulverbeschichtet	520 x 400 x 75	<b>150</b>	5	1
9522.14.140	Edelstahl	520 x 400 x 100	<b>32</b>	1	1
9522.15.140	Edelstahl	520 x 400 x 100	<b>60</b>	2	1
9522.16.140	Edelstahl	520 x 400 x 100	<b>150</b>	5	1

<b>Größe 4</b>					
<b>NICHT EICHFÄHIG</b>					
9523.05.140	Pulverbeschichtet	660 x 550 x 105	<b>60</b>	2	1
9523.06.140	Pulverbeschichtet	660 x 550 x 105	<b>150</b>	5	1
9523.07.140	Pulverbeschichtet	660 x 550 x 130	<b>300</b>	10	1
9523.15.140	Edelstahl	660 x 550 x 105	<b>60</b>	2	1
9523.16.140	Edelstahl	660 x 550 x 105	<b>150</b>	5	1
9523.17.140	Edelstahl	660 x 550 x 130	<b>300</b>	10	1

<b>Größe 5</b>					
<b>NICHT EICHFÄHIG</b>					
9524.06.140	Pulverbeschichtet	800 x 600 x 130	<b>150</b>	5	1
9524.07.140	Pulverbeschichtet	800 x 600 x 130	<b>300</b>	10	1
9524.16.140	Edelstahl	800 x 600 x 130	<b>150</b>	5	1
9524.17.140	Edelstahl	800 x 600 x 130	<b>300</b>	10	1

Abweichende Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage erhältlich.