

Streifendrucker 2795.14



Εi	g	e	n:	SC	:h	a	ft	e	n
	_								

- > Voll grafikfähiger 9-Nadel-Drucker mit 3,1 Zeilen pro Sekunde Druckgeschwindigkeit
- > Benutzerfreundliches Papierhandling
- > Geringer Platzbedarf mit Stauraum für externes Netzteil unter dem Drucker
- > Papierbreite bis 76 mm
- > Mit Abrisskante
- > Sensor für "geringer Papiervorrat"
- > Inklusive Netzteil

Bestell-Nr.	Ausführung	Abmessungen	LZ
		mm	Woche
2795.14.001	Streifendrucker	79,5 x 126,4 x 43,6	1

Zubehör

Bestell-Nr.	Ausführung			
2550.03.012	Druckerdatenkabel für Ladenwaage 9360			
2550.03.015	Druckerdatenkabel für Terminal 3710, Kabellänge 2 m			
2550.03.007	Druckerdatenkabel für Terminals 3720, 3010, 3020, 3030, 3005 Kabellänge 2 m			
2550.00.009	Druckerdatenkabel für Terminals 3720, 3010, 3020, 3030, 3005 Kabellänge 2–10 m			
2500.02.001	Papieraufwickelvorrichtung (Nachrüstsatz)			
5751.01.001	Druckbildgestaltung			
2550.01.004	Papierrollen 76 mm breit – einfach VPE 10 Stück			
2500.01.005	Papierrollen 76 mm breit – doppelt VPE 10 Stück			
287.006.020	Farbband			

Mobiler Bondrucker 2795.50















Bestell-Nr.	Ausführung	Abmessungen	LZ
		mm	Woche
2795.50.001	Mobiler Bondrucker inkl. Bluetooth TM Modul	79,5 x 126,4 x 43,6	1
5751.01.001	Druckbildgestaltung		

Eigenschaften

- > Druckmethode: Thermodirektdruck
- > Papier: Thermodruckpapier (max. Ø 40 mm), Breite 58 ± 0.5 mm
- > Einfacher Papierrollenwechsel
- > Barcodes: 1D: Codabar, ITF, UPC A, UPC B, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 8, EAN 13, EAN 18, 2 D: QR Code, Maxi Code, PDF 417, Data Matrix
- > Sleep/Auto off Funktion
- > Inklusive BluetoothTM-Schnittstelle 2563.12.001 montiert (paired) für Wiegehubwagen 9761 und Waagenterminals 3710, 3720, 3010, 3020, 3030
- > Druckgeschwindigkeit: 80 mm/s

- > Auflösung: 203 dpi (8 dots/mm)
- > Gewicht (inkl. Akku und Papier): 293 g
- > Sturz- / Fallhöhe 1,50 m
- > Ladenetzteil 100-250 V
- > Akkubetriebszeit: 8 Stunden Dauerbetrieb (ca. 10 Rollen bei einem Rollendurchmesser von 40 mm pro Akkuladung)
- > Stand-by: 14 Stunden
- > Betriebstemperatur: -50° bis 50° C
- > Gürtelschlaufe, Ladegerät, Software (im Lieferumfang enthalten)

