

Kompaktwaage 9202.10, 9203.10

1
für schnelles Portionieren, Kontrollieren und Zuwiegen


Eigenschaften

- > Einfache Bedienung über drei Tasten für Ein- / Ausschalten, Trieren, Zuwiegen, Einheitenumschaltung
- > Wägeplattform und Gehäuse aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- > LCD-Anzeige mit 20 mm hohen Ziffern
- > Batteriebetrieb über 9 V-Block (Netzteil optional)
- > Auto-Off-Funktion bei Batteriebetrieb (nach 2 Minuten)
- > Benutzerjustierung
- > Nennbetriebstemperatur: 0°C bis 40°C
- > Abmessungen: 170 x 150 x 32 mm
- > Waagen-Eigengewicht: 690 g
- > Einheitenumschalter kg/lb

Zubehör

- > Netzteil 9 V, 300 mA, Klinkenstecker
Bestell-Nr: 5901.00.001



| Bestell-Nr. | Plattformgröße | Wägebereich | Ziffernschritt | LZ |
|-------------|----------------|-------------|----------------|-----|
| | mm | g | g | ab |
| 9202.10.001 | 120 x 150 x 32 | 500 | 0,1 | LAG |
| 9203.10.001 | 120 x 150 x 32 | 5.000 | 1 | LAG |

Kompaktwaage 9330

für leichte Ablesbarkeit beim Portionieren, Kontrollieren und Zuwiegen


Eigenschaften

- > Ein-Tasten-Bedienung für spielend leichte Handhabung
- > Mehrteilungswaage
- > Optimale Lesbarkeit mit großer hinterleuchteter LCD-Anzeige und 50 mm hohen Ziffern
- > Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- > Pflegeleichtes ABS-Kunststoffgehäuse
- > Trieren über den gesamten Wägebereich
- > Integrierter Blei-Gel-Akku 6 V für ca. 100 Stunden
- > Abmessungen: 370 x 360 x 130 mm
- > Waagen-Eigengewicht: 5,2 kg
- > Nennbetriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C



| Bestell-Nr. | Plattformgröße | Wägebereich | Ziffernschritt | LZ |
|--------------|-----------------|-------------|----------------|-----|
| | mm | kg | g | ab |
| 9330.00.002* | 360 x 240 x 130 | 3 6 | 1 2 | LAG |
| 9330.00.003* | 360 x 240 x 130 | 6 15 | 2 5 | LAG |
| 9330.01.004 | 360 x 240 x 130 | 45 | 1 | LAG |

*eichfähig